LEGENDE
aanpassingswerken aan bitumineuze verharding
kantstrook in betonstraatstenen en trottoirband type IE/IB
veiligheidsstrook in betonstraatstenen 22x22x8cm
fietspad in rode bitumineuze verharding
trottoir in grijze betonstraatstenen 22x22x8cm
verhoogd kruispunt in betonstraatstenen 22x11x10cm
tretten in betonstraatstenen 22x22x8cm
verkeersdrempel
verlichtingspalen, verkeersborden, wachthuisjes ed. te verplaatsen (obstakelvrije zone 4m)
grens kostenverdeling
geprefabriceerde trottoirband type IE
geprefabriceerde trottoirband type IB, 7cm opstand
geprefabriceerde trottoirband type IB, 2cm opstand
te rooien boom
Nota:
- De voetgangersoversteken met zebrapad worden uitgevoerd met geleidetegels.
- Bij de aanleg van de geleidetegels dienen de betonstraatstenen eerst doorgelegd te worden en na een plaatsbezoek van het toegankelijkheidsbureau wordt de positie bepaald en worden de geleidetegels ingezaagd in de bestaande verharding.
- Bushalten worden toegankelijk uitgevoerd conform afspraken met De Lijn
District WILRIJK
District WILRIJK
District BERCHEM
RINGLAAN
Ringlaan
Prins Boudewijnlaan
Prins Boudewijnplein
Bouwcentrumstraat
Bouwcentrumplein
Bouwcentrumstraat
Bouwcentrumplein
Bouwcentrumstraat
Bouwcentrumplein
Bouwcentrumstraat
Bouwcentrumplein
Grote Steenweg
Grote Steenweg
Grote Steenweg