



LEGENDE MATERIELEN

Rijwegen	Bitumineuze verharding	Cementbetonverharding
Verharding gewassen betonstraatstenen antraciet 22/11/10	Betonnen boordsteen 20/50 - 3/12.5 Kantstrook type IIE1	Trottoirband type IB
Parkeren	Kasseien opvoegen met split	Betonnen boordsteen 20/50 - 3/12.5 2 strekken kasseien Kantstrook type IIE1
Fietspaden	Bitumineuze verharding (rood)	Bitumineuze toplaag zone fundering maximaal te behouden
Voetpaden	Betonstaatstenen 22/22/8-grijs	Uitgewassen ongewapende cementbetonverharding
Natuursteen-graniet wisselend formaat	Gepolierd beton (trambeding)	
Lijnvormige grasbetontegel opvulling halfgebonden granulaat	Lineaire grasbetontegel opvulling gras	
Beplanting	Gras, intensief beheerd	Grindgazon
Gras, extensief beheerd	Nieuwe boom	Gemengde haag: Corylus avellana - Hazelaar, Cornus mas - Gele kornoelje, Amelanchier lamarckii - Amerikaans krentenboomje, Sambucus nigra - Gewone vlier, Aronia melanocarpa - Appelpbes
Bestaande te behouden boom		Boomspiegel in harsgebonden steenslag
Verhoogd perron bus / schuilhuisje		Locatie typedwarsprofiel
Standaard fietsenstalling stad Antwerpen type SA/FS/01 / velostation		Locatie dwarsprofiel
		Toegang/inrit

OPMERKING: DE ARCERINGEN ZIJN LOUTER INDICATIEF