



Ringfietspad Stenenbrug

Eerst deel van de geluidsberm ligt op zijn plaats

Ter hoogte van het hotel, aan de kant van de Luitenant Lippenslaan, ligt het eerste deel van de geluidsberm op zijn plek. Tegen de paasvakantie is het meeste grondwerk voor de geluidsberm klaar en kan er gestart worden met de afwerking van de berm.

Ook de leeflaag, de afgegraven graszode op de vroegere berm langs de ring, ligt tegen de paasvakantie terug op zijn plaats. Zo kunnen de zaden in de leeflaag deze lente opnieuw kiemen en kunnen we nagaan welke soorten er terug groeien op de berm en welke niet.



Rond de paasvakantie worden de profielen voor de geluidsmuur onder de Stenenbrug geplaatst. De geluidsmuur bestaat uit een metalen korf met in het midden een isomo plaat. De korf wordt langs de voor- en achterkant van deze plaat opgevuld met lavastenen.

Nadien start de opbouw van het nieuwe fietspad onder de brug. De fundering voor het fietspad bestaat uit speciale ultralichte



materialen. Zo wordt de druk op de bestaande leidingen onder de berm niet verhoogd met de aanleg van het fietspad.

Simulatie van het nieuwe fietspad onder de Stenenbrug.



De nieuwe gracht langs de Ring.

Welke werken zijn al klaar

Langs de Ring is er een nieuwe gracht uitgegraven om zowel het water van de Ring als het water vanop de nieuwe berm, die steiler is dan voordien, op te vangen. Ook de grondwerken voor de opbouw van het onderste deel van de berm zijn klaar.

Meer info over deze werken

Op antwerpenmorgen.be/ringfietspad kan u alle info over deze werken terugvinden.

Volg stad Antwerpen



www.antwerpen.be